

BOLA Tri-Clamp Adapter, Bohlender BOLA Tri-Clamp Adapters

① BOLA Tri-Clamp GL-Adapter

Adapter zum Übergang von Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 auf einen Anschluss-Stutzen mit GL-Gewinde. Material PTFE, Temperaturbeständigkeit -200°C bis +250°C, chem. Beständigkeit nahezu universell.

Teller-Ø mm	Nenngröße nach DIN	für Rohr Innen-Ø mm	Gewinde GL	Best.-Nr.
25,5	DN 08	8	14	10 17 60102
25,5	DN 10	10	18	10 17 60104
25,5	DN 10	10	25	10 17 60106
34,0	DN 10	10	14	10 17 60122
34,0	DN 15	16	18	10 17 60124
34,0	DN 20	20	25	10 17 60126
50,5	DN 25	26	14	10 17 60142
50,5	DN 25	26	18	10 17 60144
50,5	DN 32	32	25	10 17 60146
50,5	DN 40	38	45	10 17 60148
91,0	DN 65	66	18	10 17 60172
91,0	DN 65	66	25	10 17 60174
91,0	DN 65	66	45	10 17 60176

BOLA Tri-Clamp Mehrfachverteiler

Mehrfachverteiler zum Übergang von Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 auf Anschluss-Stutzen mit GL-Gewinde. Material PTFE, Temperaturbeständigkeit -200°C bis +250°C, chem. Beständigkeit nahezu universell.

Teller-Ø mm	Nenngröße nach DIN	für Rohr Innen-Ø mm	Gewinde GL	Bohrung-Ø mm	Best.-Nr.
25,5	DN 10	10	2 x 14	2 x 4,5	10 17 61103
② 34,0	DN 20	20	2 x 14	2 x 8,5	10 17 61122
③ 50,5	DN 40	38	3 x 14	3 x 8,5	10 17 61142
50,5	DN 40	38	3 x 18	3 x 10,5	10 17 61144
91,0	DN 65	66	3 x 18	3 x 10,5	10 17 61172

④ BOLA Tri-Clamp Oliven-Adapter

Verbindungsstück zum Übergang von Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 auf eine Schlaucholive. Material PTFE, Temperaturbeständigkeit -200°C bis +250°C, chem. Beständigkeit nahezu universell.

Teller-Ø mm	Nenngröße nach DIN	für Schlauch Innen-Ø mm	Olive Außen-Ø mm	Best.-Nr.
25,5	DN 08	8	10,4	10 17 61502
34,0	DN 10	10	10,4	10 17 61522
50,5	DN 25	26	16,0	10 17 61542

⑤ BOLA Tri-Clamp Dichtungen

Silikonring mit beidseitiger Stulpe aus PTFE. Passend für Tri-Clamp-Verbindungen gemäß DIN 32 676. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Temperaturbeständigkeit -60°C bis +230°C, nahezu universell chemisch beständig.

Teller-Ø mm	Nenngröße nach DIN	für Rohr Innen-Ø mm	Best.-Nr.
25,5	DN 08	8	10 17 63002
25,5	DN 10	10	10 17 63004
34,0	DN 10	10	10 17 63022
34,0	DN 15	16	10 17 63024
34,0	DN 20	20	10 17 63026
50,5	DN 25	26	10 17 63042
50,5	DN 32	32	10 17 63044
50,5	DN 40	38	10 17 63046
64,0	DN 50	50	10 17 63062
91,0	DN 65	66	10 17 63072

