

Umlaufapparatur, Rettberg Circulation Apparatus

Lösungsmittel-Umlaufapparatur mit Dimrothkühler aus Edelstahl

Dieser Spiralkühler ist mit einem Normschliff NS 29 versehen. Das Mantelrohr ist aus Borosilikatglas 3.3 mit Hülse NS 29, Kern NS 29.

Ausführung	Best.-Nr.
mit Zweiwegehahn mit austauschbarem PTFE-Küken	13 70 20000
mit 2-Wege-PTFE-Ventil	13 70 20010

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Verdampferkolben mit Stickstoffventil, 500 ml	13 40 29944
Verdampferkolben mit Stickstoffventil, 1000 ml	13 40 29954
Verdampferkolben mit Stickstoffventil, 2000 ml	13 70 21003
PTFE-Dichtung NS 29/32	24 70 10029
Vorlagekolben 100 ml	13 40 20124
Vorlagekolben 250 ml	13 40 20136
Heizung 500 ml	13 70 21105
Heizung 1000 ml	13 70 21110
Heizung 2000 ml	13 70 21120
Scherentisch	13 70 21122
Stativ mit Halterung	13 70 21125

ohne das mitabgebildete Zubehör

