

Messzylinder, Klasse A, PMP, hohe Form, BRAND Graduated Cylinders, Class A, PMP, Tall Form



Mit blauer Graduierung. Sie sind nahezu unzerbrechlich, die hochwertigen Kunststoffe besitzen eine hervorragende Chemikalienresistenz. PMP, glasklar. DIN 12 681 und ISO 6706. Klasse A Messzylinder sind DE-M gekennzeichnet gemäß der deutschen Eichordnung und werden mit Chargenzertifikat ausgeliefert. Justiert auf »In«.

- Extrem geringe Konizität des Zylinders erlaubt gleichmäßige Skalenteilung.
- Hohe Formstabilität durch verstärkten Rand.
- Funktionaler Ausguss, daher kein Nachtropfen.
- Erhöhte Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen.
- Hervorragende Ablesbarkeit der Graduierung.
- Thermische Belastungen bis 121°C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.

Messzylinder, Klasse A zeichnen sich durch eine sehr geringe Streuung der Messwerte aus. Die Klasse A Fehlergrenzen wurden auch nach 20 mal waschen und 10 mal autoklavieren eingehalten. (DIN 12681 fordert: 10 mal waschen und 3 mal autoklavieren.)

Volumen ml	Teilung ml	Fehlergrenze A ± ml	H mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	0,2	0,1	145	23 49 35159	2
25	0,5	0,25	170	23 49 35168	2
① 50	1	0,5	200	23 49 35175	2
100	1	0,5	250	23 49 35178	2
250	2	1	315	23 49 35184	2
500	5	2,5	360	23 49 35188	2
1000	10	5	440	23 49 35192	1
2000	20	10	535	23 49 35196	1

Fehlergrenze A : Soll-Fehlergrenze gefordert nach DIN 12681

