

Messzylinder, PMP, Klasse A, DE-M, VITLAB Graduated Cylinders, PMP, DE-M, Class A

Hochtransparent. DE-M gekennzeichnet. Mit erhabener Skala und Ringmarke an den Hauptpunkten, auf „In“ justiert. Das mitgelieferte Chargenzertifikat enthält die Chargennummer und das tatsächlich ermittelte Nennvolumen unter Angabe der Prüfbedingungen. Die sich daraus ergebenden Abweichungen zum Nennvolumen unterschreiten die geforderten Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706 deutlich. Mit gelaserter Chargennummer und Jahr der Herstellung. Hohe Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen. Thermische Belastungen bis 121°C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Autoklavierbar bei 121°C (2 bar) entsprechend DIN EN 285. Auch mit DAkkS-Kalibrierschein oder Einzelzertifikat erhältlich.

Vol. ml	Tol. ± ml	Teil. ml	Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	0,10	0,20	145	15	10 85 34604	2
25	0,25	0,50	170	22	23 85 64768	2
50	0,50	1,00	200	27	23 85 64875	2
100	0,50	1,00	250	33	23 85 64978	2
250	1,0	2,00	315	44	23 85 65084	2
500	2,5	5,00	360	58	23 85 65188	1
1000	5,0	10,00	440	69	23 85 65292	1
2000	10,0	20,00	482	97	23 85 65396	1

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

