

Abfüllpumpen, BÜRKLE Liquid Transfer Pumps



WWR4Q010



OTAL-Abfüllpumpen passen auf jeden handelsüblichen Behälter.

Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet und die Handpumpe kann für verschiedene Behälter verwendet werden. Die abzufüllende Flüssigkeit kommt lediglich mit den Förderrohren in Berührung.

- Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Ø
- Gute Förderleistung
- Als Handpumpe für Gebinde bis 60 Liter oder als Fußpumpe für Gebinde bis 120 Liter

PP: Beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger.

PVDF: Für Säuren und Laugen, nicht für stark oxydierende Säuren und Laugen, beständig gegen Chlorbleichlauge.

Edelstahl: Für schwer entzündliche Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF) – nicht für Säuren.

① OTAL Fußpumpen

Material	Eintauchtiefe cm	Förderlsg. l/min	Rohr-Ø mm	Best.-Nr.
PP	70	20	15	29 05 20115
PP	70	26	18	29 05 20118
PP	90	30	22	29 05 20122
PVC-Auslaufschlauch	70	12	12	29 05 20312
PVDF	70	20	16	29 05 24028
Edelstahl	90	26	18	29 05 24228

② OTAL Handpumpen

Material	Eintauchtiefe cm	Förderlsg. l/min	Rohr-Ø mm	Best.-Nr.
PP	70	14	12	29 05 21112
PP	70	20	15	29 05 21115
PP	70	26	18	29 05 21118
PVDF	70	20	16	29 05 24128
Edelstahl	90	26	18	29 05 24328
PVC-Auslaufschlauch	70	12	12	29 05 00812
PP ¹⁾	45	4	10	29 05 22100

¹⁾ OTAL Mini-Handpumpe, für Behälter bis 10 Liter und Behälteröffnungen 20-36 mm.

