

Heißluftgebläse HG 2320 E, digital gesteuert, Rettberg Hot-Air Blower HG 2320 E, Digitally Controlled

Das HG 2320 E verfügt über starke 2300 W und erzeugt zwischen 80 – 650°C heiße Luft. Die Regelung der Temperatur erfolgt ganz einfach über den Joystick, und verläuft absolut präzise. Das LCD-Info-Display sorgt zusammen mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit, während die vier individuell einstellbaren Programme mehr Flexibilität ermöglichen. In Kombination mit den verschiedenen aufsteckbaren Düsen aus dem Zubehör ist das HG 2320 E eine hervorragende Wahl zur Bearbeitung von temperaturkritischen Werkstücken. Auch aus Service-Sicht: Sollte das Kabel einmal beschädigt werden, geht der Austausch ebenso leicht von der Hand.

Technische Daten:

Leistung:	2000 W
Temperatur:	80 – 650°C
Temperaturanzeige:	Display, in 10°C-Schritten
Luftmenge:	150 – 500 l/min
Heizung:	Keramikheizung
Thermosicherung:	ja
Thermoschutzabschaltung:	ja
Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss):	II
Abmessung (LxBxH):	253 x 86,5 x 200 mm
Netzanschluss:	230 V, 50/60 Hz
Gewicht:	0,755 kg (ohne Netzkabel)

Artikel	Best.-Nr.
Heißluftgebläse Typ HG 2320 E	32 70 00650



WWQVD113

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

