

Rührwerk RW 16 basic, IKA® Stirrers RW 16 basic

Rührwerk RW 16 basic

Laborrührwerk für einfache Rühraufgaben bis 10 Liter. Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich von 40 bis 1200 min⁻¹ (H₂O). Rührwellen sind durchsteckbar. Schmale Bauweise für problemlosen Einbau in Apparaturen. Geeignet für Viskositäten bis 10.000 mPas.

Technische Daten:

Außenmaße (B × T × H):	80 × 190 × 222 mm
Gewicht:	2,8 kg
Rührmenge:	10 l
Anschluss:	230 V/50/60 Hz
Motorleistung Aufnahme/Abgabe:	75/55 W
Drehzahlbereich:	40 bis 1200 min ⁻¹
Spannfutterbereich:	0,5 bis 10 mm

Artikel	Best.-Nr.
RW 16 basic	51 36 10100

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Kreuzmuffe R 182	51 36 26577
Turbinenrührer R 1312	51 36 33000
Spannhalter RH 3	51 36 08600
Flexible Kupplung FK 1	51 36 23360
DZM control.o Drehzahlmesser	51 36 80142
Rührwellenschutz R 301	51 36 26030
Propellerrührer R 1342	51 36 41000
Ankerrührer R 1330	51 36 22300
Rührwerkzeug R 1373	51 36 75760
Plattenstativ R 1825	51 36 31600
Plattenstativ R 1826	51 36 60100
Plattenstativ R 1827	51 36 60200

