

Großschüttler, Bühler Large Shakers

Speziell für hohe Beladungen im Langzeitbetrieb (nur für Bodenbetrieb geeignet). Wahlweise mit Kreis- oder Hin-und-Her-Bewegung. Umfangreiches Zubehörprogramm für unterschiedlichste Anforderungen.
Lieferumfang Grundgerät: Basisgerät ohne Aufsatz. Bitte gewünschten Aufsatz dazu bestellen.

Technische Daten:

Max. Beladung:	75 kg
Schüttelfrequenz:	30 – 200/min
Schüttelfläche:	760 × 600 mm
Regelung:	"control" mit Speicher für Schüttelprogramme und Touch-Display
Zeitschaltuhr:	programmierbar ¹⁾
Außenmaße (B×T×H):	1050 × 835 × 250 mm
Anschluss:	100 – 240 V, 50/60 Hz

Vielkolbenschüttler VKS 75

Artikel	Best.-Nr.
① Vielkolbenschüttler VKS 75 A control	52 61 61110
Schüttelbewegung:	kreisend
Schüttel-Hub:	26 mm

Artikel	Best.-Nr.
② Vielkolbenschüttler VKS 75 B control	52 61 61120
Schüttelbewegung:	hin und her (horizontal)
Schüttel-Hub:	50 mm bzw. 36, 60, 80 mm (Option)

Aufsätze und Zubehör für VKS 75 Modelle

Artikel	Best.-Nr.
Schwingplatte VKS	52 61 52070
Basisplatte zur Befestigung der Combifix-Aufsätze VKS oder des Universaltablars VKS (1-etagiger Betrieb)	
Combifix VKS Set A	52 61 51487
Rahmengestell mit 9 Spannleisten für stehende Gefäße (1-etagiger Betrieb)	
③ Combifix VKS Set B	52 61 51488
Rahmengestell mit 4 doppelten Spannleisten für hohe oder liegende Gefäße (1-etagiger Betrieb)	
Combifix VKS Set C	52 61 51489
Rahmengestell mit Leisten zur Befestigung von Scheidetrichtern (1-etagiger Betrieb)	
Universaltablar VKS	52 61 51474
Tablar mit Bohrungen für Federklammern oder Reagenzglasgestelle (Klammern/Gestelle auf Anfrage) (1-etagiger Betrieb)	
Aufsatz VKS 2-etagig	10 61 62186
2-etagiges Rahmengestell für hohe Beladungskapazitäten. Bestückung pro Etage entweder mit 1 Tablar Größe 760 × 600 mm oder mit 2 Tablar Größe 560 × 400 mm. Passende Tablare auf Anfrage. Abstand zwischen den Etagen: 400 mm (ausreichend für 5000 ml Erlenmeyerkolben).	
④ Aufsatz VKS Gigant	52 61 52068
3-etagiges Rahmengestell für hohe Beladungskapazitäten. Bestückung pro Etage entweder mit 1 Tablar Größe 760 × 600 mm oder mit 2 Tablar Größe 560 × 400 mm. Passende Tablare auf Anfrage. Abstand zwischen den Etagen: 340 mm (ausreichend für 3000 ml Erlenmeyerkolben).	

¹⁾ Programmierbare Steuerung mit erweiterten Funktionen!

