

Mikrozentrifugen, Phoenix Instrument Micro Centrifuges



WWSB5021

PHOENIX
Instrument

Klinische Zentrifuge CD-0412

Preiswerte, universell einsetzbare Zentrifuge für alle Anwendungen im klinischen- und Laborbetrieb mit guter Ausstattung, einfacher Bedienung und allen erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen.

Technische Daten:

Drehzahl: 300 bis 4500 min⁻¹, in 100 min⁻¹ Schritten

Max. RCF: 2490 g
Zeit: 0,5 bis 99 Minuten, kontinuierlich
Abmessungen: 26 × 25 × 14 cm
Gewicht: 6 kg
Max. Kapazität: 8 × 15 ml, 12 × 10, 7, 5 ml
Geräuschpegel: < 56 db
Lieferumfang: inklusive CD04-8-15, CD04-A15, CD04-A15plug

Artikel	Best.-Nr.
① Tischzentrifuge CD-0412	10 13 70412

Zubehör für CD-0412

Artikel	Best.-Nr.
CD04-8-15 Rotor, 8 × 15 ml	10 13 74815
CD04-A15 Adapter, 12 Stück	10 13 74151
CD04-A15plug Adapter-Matte, 12 Stück	10 13 74152

Minizentrifuge CD-1008

Eine kleine Minizentrifuge mit einer festeingestellten Geschwindigkeit von 7000 rpm. Maximale Kapazität 8 × 1,5/2 ml. Rotoren 8 × 1,5/2 ml und 2 × 8 × 0,2 ml PCR gehören zum Lieferumfang. Erhältlich in zwei verschiedenen Deckelfarben.

Technische Daten:

Drehzahl: 7000 rpm
Max. RCF: 2680 g
Zeit: kontinuierlich
Abmessungen: 150 × 150 × 120 mm
Gewicht: 0,5 kg
Max. Kapazität: 8 × 1,5/2 ml
Lieferumfang: inklusive CD 08-2, CD 02-PCR 8

Artikel	Best.-Nr.
② Minizentrifuge CD-1008, Deckelfarbe blau	10 13 71081
Minizentrifuge CD-1008, Deckelfarbe grün	10 13 71084

Zubehör für CD-1008

Artikel	Best.-Nr.
CD08-8-2 Rotor, 8 × 1,5/2 ml	10 13 70882
CD08-2-PCR8 Rotor, 2 × 8 × 0,2 ml PCR	10 13 70828
CD08-A02 Adapter 2 ml auf 0,2 ml, 8 Stück	10 13 70803
CD08-A05 Adapter 2 ml auf 0,5 ml, 8 Stück	10 13 70805

Mikrozentrifuge CD-2012

Die CD-2012 ist eine kleine Mikro-Zentrifuge mit hoher Leistungsfähigkeit. Das beleuchtete Display und die klare Anordnung der Bedienelemente erlaubt eine intuitive Bedienung durch den Bediener. Selbstverständlich entspricht die Ausstattung den höchsten Sicherheitsstandards.

Technische Daten:

Geschwindigkeit: 15000 rpm in 100 rpm Schritten
Max. RCF: 15100 g
Zeit: 0,5 bis 99 Minuten, kontinuierlich
Abmessungen: 260 × 250 × 140 mm
Gewicht: 6 kg
Max. Kapazität: 12 × 1,5/2 ml
Lieferumfang: inklusive CD12-2P

Artikel	Best.-Nr.
③ Mikrozentrifuge CD-2012	10 13 72012

Zubehör für CD-2012

Artikel	Best.-Nr.
CD12-2P Rotor mit Deckel, 12 × 1,5/2 ml	10 13 71220
CD12-A02 Adapter 2 ml auf 0,2 ml, 24 Stück	10 13 71203
CD12-A05 Adapter 2 ml auf 0,5 ml, 24 Stück	10 13 71205



①



②



③



Mikrozentrifuge CD-3024

Highspeed Mikro-Zentrifuge mit bis zu 15000 rpm und einer Kapazität von 24 × 1,5/2 ml bzw. 18 × 5 ml.

Einfache und intuitive Bedienung durch den Nutzer. Selbstverständlich entspricht die Ausstattung den höchsten Sicherheitsstandards.

Technische Daten:

Geschwindigkeit: 200 bis 15000 rpm in 10 rpm Schritten
Max. RCF: 212380 g
Zeit: 0,5 bis 99 Minuten, kontinuierlich
Max. Kapazität: 18 × 5 ml, 24 × 2 ml, 36 × 0,5 ml

Artikel	Abmess. mm	Gew. kg	Temp.-Ber. °C	Best.-Nr.
④ CD-3024	280×360×270	12	—	10 13 73024

Zubehör für CD-3024

Artikel	Best.-Nr.
CD24-18-5 Rotor mit Deckel, 18 × 5 ml, aerosoldicht	10 13 72418
CD24-24-2 Rotor mit Deckel, 24 × 1,5/2 ml, aerosoldicht	10 13 72424
CD24-36-05 Rotor mit Deckel, 36 × 0,5 ml, aerosoldicht	10 13 72436
CD24-4-PCR8 Rotor mit Deckel, 4 × 8 × 0,2 ml PCR, aerosoldicht	10 13 72448
CD12-A02 Adapter 2 ml auf 0,2 ml, 24 Stück	10 13 71203
CD12-A05 Adapter 2 ml auf 0,5 ml, 24 Stück	10 13 71205
CD24-A02-36 Adapter 0,5 ml auf 0,2 ml, 36 Stück	10 13 72402

Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge CD-3124R, gekühlt

Die gekühlte Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge CD-3124R hat eine Kapazität von 24 × 2 ml, 18 × 5 ml oder 36 × 0,5 ml.

Die einfache Handhabung und Kontrolle ist durch das hintergrundbeleuchtete LCD-Display und das übersichtliche Bedienfeld gewährleistet. Aus Sicherheitsgründen sind die Zentrifugen mit einer doppelten Türverriegelung, Geschwindigkeitsüberwachung und Überhitzungsschutz ausgestattet.

- Automatische Deckelverriegelung
- 9 Programmspeicherplätze
- Diagnoseprogramm zur Überwachung aller Funktionen
- Benutzerfreundliches, großes LCD-Display
- Leistungsstarker Kühlkompressor
- Garantie 2 Jahre

Technische Daten:

Drehzahl: 200 – 15.000 rpm in 100 rpm Schritten
Max. RCF: 21.380 g
Temperatur: -20 – 40°C
Zeit: 0,5 – 99 Minuten, kontinuierlich
Abmessungen (B×T×H): 34 × 55 × 28 cm
Gewicht: 30 kg
Max. Kapazität: 1,5/2 ml × 24, 0,5 ml × 36, PCR 8 × 4, 5 ml × 18
Geräuschpegel: < 56 db
Rotor: 24 × 1,5/2 ml, aerosoldicht
Lieferumfang: CD24-24-2

Artikel	Best.-Nr.
⑤ Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge CD-3124R, gekühlt	10 13 73124

Zubehör für CD-3124R

Artikel	Best.-Nr.
CD24-18-5 Rotor mit Deckel, 18 × 5 ml, aerosoldicht	10 13 72418
CD24-24-2 Rotor mit Deckel, 24 × 1,5/2 ml, aerosoldicht	10 13 72424
CD24-36-05 Rotor mit Deckel, 36 × 0,5 ml, aerosoldicht	10 13 72436
CD24-4-PCR8 Rotor mit Deckel, 4 × 8 × 0,2 ml PCR, aerosoldicht	10 13 72448



④



⑤