

Sauerstoff-Messgeräte, METTLER TOLEDO Oxygen Meters

① Tragbares DO-Messgerät (gelöster Sauerstoff) Seven2Go S4

Intuitives Routinegerät (IP67) für die mobile Messungen von gelösten Sauerstoff (DO) in Labor, Produktion und Freiland mit großer Funktionsbreite:

- sehr einfache, intuitive Bedienung, robustes und ergonomisches Design
- großes Multifunktions-Display: alles auf einen Blick
- ISM® (intelligentes Sensor-Management)
- Datenlogger für 200 Datensätze
- automatische Luftdruck-Kompensation
- automatische, zeitgesteuerte- oder manuelle Messwerterfassung
- wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Betrieb: AA Batterien oder wiederaufladbare Akkus

Technische Daten:

DO-Messbereich: 0 bis 99 mg/l / Auflösung 0,01

Luftdruck: 500 bis 1100 mbar

Temperaturmessbereich: 0 bis 60°C / Auflösung 0,1°C

Artikel	Best.-Nr.
S4-Meter	10 50 02651
Messgerät, Elektroden-Clip, Batterie, Zertifikat	
S4-Standard Kit	10 50 02652
wie S4-Meter, zzgl. Sensor InLab605-ISM, Probenflaschen	
S4-Field Kit	10 50 02653
wie S4-Standard Kit, zzgl. Feldkoffer	



② Tragbares pH-/Sauerstoff-Messgerät SevenGo Duo pro™ SG98 RDO

- 2-Kanal-Handmessgerät für die Messung von pH, mV, Ionenkonzentration und gelöst. Sauerstoff
- schnelle, exakte und stabile O₂-Messung durch einzigartigen optischen RDO-Sensor: robuster als LDO-Sensoren, schnelle Ansprechzeit, sofort einsatzbereit, einfachstes Handling
- Intelligentes Sensormanagement (ISM®) für optimale Sensor-Kontrolle und -Haltbarkeit
- Volle GxP-Unterstützung, einfache und sichere Gerätebedienung
- 1- oder 2-Punkt Kalibration
- Datenspeicher für 500 GLP-Datensätze mit Echtzeit, Sensor-, Benutzer- und Proben-ID
- Kabellose IR-Kommunikation
- Großes hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay

Artikel	Best.-Nr.
SG98-B	10 50 02661
2-Kanal-Messgerät, 4 Batterien, Bedienungsanleitung, Prüf-Zertifikat	
SG98-ELK	10 50 02662
wie SG98-B, zzgl. O ₂ -Elektrode InLab® OptiOx-ISM, pH-Elektrode InLab® Expert pro-ISM	
SG98-FK2	10 50 02663
wie SG98-ELK, zzgl. Schutzhülle, Feldkoffer, Kalibrierflasche, Sensorzubehör	
SG98-FK5	10 50 02664
wie SG98-FK2, jedoch mit 5 m Elektrodenkabel	



③ Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
RDO-Sensor InLab®OptiOx-ISM-2m	10 50 04621
inkl. 2 m Fixkabel, Mini-LTW-Stecker, mit 5 m oder 10 m Kabel: siehe SevenGo Duo ISM-Sensoren	
Austausch-Kappe inkl. Sensorfolie	10 50 04630
für InLab® OptiOx Sensor	
Kalibrier-Flasche	10 50 04631
für InLab® OptiOx Sensor	
Schutzkappe/Sinker (Edelstahl)	10 50 04632
für InLab® OptiOx Sensor	
BOD-Adapter	10 50 04633
für InLab® OptiOx Sensor	

Weitere Sensoren siehe Seite XXX.

