

ProfiLine Feld-Konduktometer Cond 1970i, WTW ProfiLine Portable Conductivity Meter Cond 1970i

ProfiLine Feld-Konduktometer Cond 1970i

Extrem robustes und tauchfähiges (IP 67) Messgerät für Leitfähigkeitsmessung mit Anschlussmöglichkeit von Tiefenarmaturen bis 100 m Kabellänge. Integrierter Akku, Betrieb auch über mitgeliefertes Weitbereichsnetzteil. Die AutoRead-Funktion sorgt für zuverlässige Messergebnisse. Mit Speicher für 800 Einträge, Datenlogger, Echtzeituhr, GLP-unterstützten Funktionen. Inklusive bidirektionaler RS 232 Schnittstelle.

Technische Daten:

Leitfähigkeit:	0,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ bis 500 mS/cm 0,00 bis 19,99 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0,000 bis 1,999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
TDS:	0 bis 1999 mg/l
SAL:	0,0 bis 70
Temperatur:	-5,0 bis 105,0°C
Temperaturkompensation:	nIF, lin., ohne
Genauigkeit:	Cond $\pm 0,5\%$ v. Mw. Temp. $\pm 0,1$ K

Artikel	Best.-Nr.
Feld-Konduktometer ProfiLine Cond 1970i	61 81 24010

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon 325	61 81 24960
4-Elektroden-Leitfähigkeitsmesszelle mit integriertem Temperaturmessfühler, ($K = 0,475 \text{ cm}^{-1}$) mit wasserdichtem Stecker (IP67) und 1,5-m-Kabel.	
Tiefenmesszelle TA 197 LF-25	61 81 24980
4-Elektroden-Tiefenmesszelle mit integriertem Temperaturfühler und 25 m (optional bis 100 m) Kabellänge mit wasserdichtem (IP67) Stecker, druckfester Stahllarmierung und abschraubbarem Schutzkorb, passend für 2"-Bohrlöcher.	
NT Multirange Weitbereichsnetzteil	61 81 02867

