

SAUTER FK 1K



Robustes digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen



Erstellungsdatum: 10.08.2026

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessung
Produktgruppe	Digitales Kraftmessgerät (interne Messzelle)
Produktfamilie	FK

Messsystem

Kraftrichtungen	Zug Druck
Messbereich Kraft [Max] (N)	1 kN
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	0,5 N
Messkopf Messfrequenz	1000 Hz
Überlastschutz (% von [Max])	200%
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Anzahl Plattformen / Kanäle	1
Voreingestellte Einheit	N

Display

Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	18 mm
Anzeige drehbar	✓

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	195×83×35 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	195×83×35 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Montage - Krafteinleitung	Außengewinde M8

Lastaufnahme (Zugkraft)	Haken
-------------------------	-------

Funktionen

Hold-Funktion	✓
Peak-Funktion	✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil & Batterie inkl.
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK US
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 300 mA
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker, innen Minus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.1 mm, lang 9.5 mm
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	6×1.5 V AA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	25 h
Batterie Betriebsdauer	25 h
Batterie-Kapazität	2.900 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	6
Batterie - Einzelgewicht	22,6 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	135,6 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	4,3 Wh
Batterie - Lithium-Gehalt	0 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	30 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

SAUTER FK 1K



Robustes digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung (Zugkraft) 963-1620

Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Druckkraft) 963-2620

Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft) 963-3620

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft) 961-1620

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Druckkraft) 961-2620

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft/Druckkraft) 961-3620

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 260×250×80 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,50 kg

Bruttogewicht ca. 0,65 kg

Versandgewicht 1 kg

Volumengewicht 1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761139503

Warennummer (Zolltarifnummer) 90248000

Garanzzeit 24 mon

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

