

SAUTER FL 1K



Universelles digitales Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display und integrierter Messzelle



Erstellungsdatum: 10.08.2026

Kategorie	
Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessung
Produktgruppe	Digitales Kraftmessgerät
Produktfamilie	FL-S

Messsystem	
Kraftrichtungen	Zug Druck
Messbereich Kraft [Max] (N)	1 kN
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	0,5 N
Messkopf Messfrequenz	1000 Hz
Interner Datenspeicher: Anzahl Wertegruppen	1
Überlastschutz (% von [Max])	120%
Toleranz (% von [Max])	0,2%
Interner Datenspeicher: Anzahl Einzelwerte	500
Anzahl Plattformen / Kanäle	1
Voreingestellte Einheit	N

Display	
Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	8,5 mm
Anzeige drehbar	✓

Bauform	
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	175×75×30 mm

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	175×75×30 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	175×75×30 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Material Displaygehäuse	Aluminium
Montage - Krafteinleitung	Außengewinde M6
Lastaufnahme (Zugkraft)	Haken

Funktionen	
Grenzwertfunktion	✓
Analogsignal	✓
Hold-Funktion	✓
Peak-Funktion	✓
Speicherfunktion	✓

Schnittstelle	
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig USB-Device Analog (0 +/-2V)

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 500 mA
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker innen Plus; Øaußen 5,5mm; Øinnen 2,1mm
Batterie-/Akkuart	NiMH
Batterie-Kapazität	750 mAh
Batterie-Spannung	4,8 V
Batterie - Einzelgewicht	50 g
Akku	4,8V 750mAh
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	10 h

SAUTER FL 1K



Universelles digitales Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display und integrierter Messzelle

Akku Ladezeit 8 h

Batterie/Akku angeschlossen fest elektrisch angeschlossen, nicht isoliert

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C) 15 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 35 °C

Lagertemperatur [Min] -10 °C

Lagertemperatur [Max] 40 °C

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung (Zugkraft) 963-162

Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Druckkraft) 963-262

Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft) 963-362

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft) 961-162

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Druckkraft) 961-262

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft/Druckkraft) 961-362

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 260×225×75 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,55 kg

Bruttogewicht ca. 1,6 kg

Versandgewicht 1,45 kg

Volumengewicht 0,9 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761138902

Warennummer (Zolltarifnummer) 90248000

Garantiezeit 36 mon

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

