

SAUTER FL 20



Universelles digitales Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display und integrierter Messzelle



Erstellungsdatum: 10.08.2026

Kategorie	
Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessung
Produktgruppe	Digitales Kraftmessgerät
Produktfamilie	FL-S

Messsystem	
Kraftrichtungen	Zug Druck
Messbereich Kraft [Max] (N)	20 N
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	0,01 N
Messkopf Messfrequenz	1000 Hz
Interner Datenspeicher: Anzahl Wertegruppen	1
Überlastschutz (% von [Max])	120%
Toleranz (% von [Max])	0,2%
Interner Datenspeicher: Anzahl Einzelwerte	500
Anzahl Plattformen / Kanäle	1
Voreingestellte Einheit	N

Display	
Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	8,5 mm
Anzeige drehbar	✓

Bauform	
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	175×75×30 mm

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	175×75×30 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	175×75×30 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Material Displaygehäuse	Aluminium
Montage - Krafteinleitung	Außengewinde M6
Lastaufnahme (Zugkraft)	Haken

Funktionen	
Grenzwertfunktion	✓
Analogsignal	✓
Hold-Funktion	✓
Peak-Funktion	✓
Speicherfunktion	✓

Schnittstelle	
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig USB-Device Analog (0 +/-2V)

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 500 mA
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker innen Plus; Øaußen 5,5mm; Øinnen 2,1mm
Batterie-/Akkuart	NiMH
Batterie-Kapazität	750 mAh
Batterie-Spannung	4,8 V
Batterie - Einzelgewicht	50 g
Akku	4,8V 750mAh
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	8 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	10 h

SAUTER FL 20



Universelles digitales Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display und integrierter Messzelle

Akku Ladezeit	8 h
---------------	-----

Batterie/Akku angeschlossen	fest elektrisch angeschlossen, nicht isoliert
-----------------------------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	15 °C
--------------------------------	-------

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
--------------------------------	-------

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
-----------------------	--------

Lagertemperatur [Max]	40 °C
-----------------------	-------

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung (Zugkraft)	963-161
---	---------

Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Druckkraft)	963-261
--	---------

Artikelnummer für DAkkS Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft)	963-361
---	---------

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft)	961-161
---	---------

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Druckkraft)	961-261
---	---------

Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft/ Druckkraft)	961-361
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×228×75 mm
-----------------------------------	---------------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Nettogewicht ca.	0,55 kg
------------------	---------

Bruttogewicht ca.	1,2 kg
-------------------	--------

Versandgewicht	1,14 kg
----------------	---------

Volumengewicht	0,9 kg
----------------	--------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761138858
-----------------	---------------

Warennummer (Zolltarifnummer)	90248000
-------------------------------	----------

Garantiezeit	36 mon
--------------	--------

REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration
------------------	---

Piktogramme

STANDARD



OPTION

